

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC, AlTiN, Ø h9 D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	220326 10
GTIN	4034221102997
Classe articolo	26Y

Descrizione**Esecuzione:**

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. **DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:** Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l'utilizzo di prolunghe in HMI.

Nota:

h_{max} : I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

$ae_{max} = 0,05 \times D$ per la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio consigliata	20 Nm
Interfaccia DUO-LOCK	DL10
Lunghezza complessiva L	20 mm
Lunghezza taglienti L_2	15 mm
Spessore centrale del truciolo h_{max} . per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm ²	0,026 mm
$\varnothing D_2$	9,6 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,3 mm

Numero taglienti Z	5
Ø Tagliente D	10 mm
Tolleranza Ø nominale	h9
Apertura chiave SW	8 mm
Sporgenza totale L ₁	15 mm
Rivestimento	AlTiN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	N
Angolo dell'elica	46 grado
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura	0,05×D
Strategia di truciolatura	TPC
Passaggio interno per LR	no
Attacco adatto	con codolo filettato
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatta	700 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	700 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	235 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	80 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta	130 m/min	K
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	idonea		
a secco	idonea		
Aria	idonea		