


Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202555 4
GTIN	4045197117410
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Doppio angolo di spoglia laterale.
 Passaggio interno per LR: no
 Tolleranza Ø nominale: e8
 Numero denti Z: 4
 Angolo dell'elica: 30 grado
 Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale
 Codolo: DIN 6535 HA con h6
 Numero denti Z: 4
 Lunghezza taglienti L_c : 8 mm
 Lunghezza complessiva L: 36 mm
 Ø codolo D_s : 4 mm
 Forma del codolo: HA
 Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,05 mm

Descrizione tecnica

Forma del codolo	HA
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,05 mm
Numero denti Z	4
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,02 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,023 mm
Ø Tagliente D_c	4 mm

Ø Codolo D_s	4 mm
Lunghezza complessiva L	36 mm
Lunghezza taglienti L_c	8 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Angolo dell'elica	30 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	200 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	105 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P

Acciaio < 55 HRC	idoneo	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	60 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	adatto		