

Garant**RDHT 12T3 MOFN positivo, HU7710, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212260 ALU
GTIN	4045197303714
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,22 mm

Codice ISO Inserto: RDHT 12T3 MOFN

Modello: ALL.

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	RDHT 12T3 MOFN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HU7710
Avanzamento f_z per dente	0,22 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		