

Garant**RDHT 12T3 diamantato, positivo, HB7810, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212261 ALU
GTIN	4045197555687
Classe articolo	21B

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,22 mm

Codice ISO Inserto: RDHT 12T3

Modello: ALL.

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	RDHT 12T3
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7810
Avanzamento f_z per dente	0,22 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		