

Garant**RDHT 1604 MOFN positivo, HU7710, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,4 mm

Codice ISO Inserto: RDHT 1604 MOFN

Modello: ALL.

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	RDHT 1604 MOFN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HU7710
Avanzamento f_z per dente	0,4 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		