

**Garant**
**ZDHT 150512 FR-F10, HU7705, Modello: ALU**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211766 ALU
GTIN	4067263330127
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Inserti rettificati per un perfetto posizionamento nel corpo fresa. Substrato a grana finissima altamente efficiente con materiali da taglio di ultimissima generazione. Preparazione ottimizzata dei taglienti per l'utilizzo su materiali di facile lavorazione.

Raggio di curvatura: 1,2 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,1 - 0,25 mm

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f_z$ per dente	0,1 - 0,25 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Codice ISO Inserto	ZDHT 150512 FR-F10
Tipo	HU7705
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idonea	2000 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	900 m/min	N
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		