Garant

XDLT 09T308 ER, HU7810, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5 … 1×D / $a_{p\,max.}$
Avanzamento f_z per dente: 0,79 mm
Codice ISO Inserto: XDLT 09T308 ER
Modello: ALL.
Raggio di curvatura: 0,8 mm
Raggio programmato con $a_{p\,max}$: 1,99 mm

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	XDLT 09T308 ER
Raggio programmato con $a_{p\,max}$	1,99 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio massima $a_{p\,max}$	1,15 mm
Avanzamento f_z per dente	0,79 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1200 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1100 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
Aria	limitatamente adatto		