Garant

# OFMT 050405 con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 213361 ALU |
| GTIN | 4045197555700 |
| Classe articolo | 21B |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati e rettificati di precisione.
Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie ai substrati a grana fine.
Modello: ALL.
Raggio di curvatura: 0,5 mm
Avanzamento $f_z$ per dente: 0,18 mm

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Avanzamento $f_z$ per dente | 0,18 mm |
| Modello | ALL. |
| Raggio di curvatura | 0,5 mm |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 8 |
| Codice ISO Inserto | OFMT 050405 |
| Tipo | HB7810 |

| | |
|---|---|
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

## Dati utente

| | Idoneità | $V_c$ | Codice ISO |
|---|---|---|---|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 1350 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 1350 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 950 m/min | N |
| Grafite, GFRP, CFRP | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |