

Garant
Frese ad interpolazione, con filettatura in acciaio, Modello: 27/M8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Classe articolo	21Q

Descrizione
Esecuzione:
Esecuzione ultrasottile per la fresatura per filettature.

Nota:

L'effettiva profondità gola S_{max} è calcolata come qui di seguito: $(D-d_1) / 2$.

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

 \varnothing Minimo foro D: 22 - 37 mm

Misura del filetto M: M8 mm

Per inserto di tipo: P26

 \varnothing Interno d_1 : 13,6 mm

Profondità di taglio massima S_{max} : 11,5 mm

Sporgenza totale L_1 : 18 mm

Descrizione tecnica

Set di viti di serraggio	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Sporgenza totale L_1	18 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	11,5 mm
Misura del filetto M	M8 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	22,6 mm

Ø Minimo foro D	22 - 37 mm
Esecuzione del codolo	con filettatura
Ø Interno d ₁	13,6 mm
Per inserto di tipo	P26
Ø Foro	16 mm
Profondità filettatura	18 mm
Passaggio interno per LR	sì
Materiale fresa	con filettatura in acciaio
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219819
----------------------------------	--------