Garant

Fresa a spianare a 45°, a manicotto, ∅ D / Numero taglienti Z: 40/6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214400 40/6
GTIN	4045197131737
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:
Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.
Vantaggi:
Massima produttività grazie a:
· **Massima velocità di taglio.**
· **Massimi avanzamenti.**
· **Tempi di lavorazione brevi.**
Nota:
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219809 (8IP; 1,5 Nm)
∅ Esterno massimo D_{max}	48,2 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm

∅ Tagliente D_C	40 mm
∅ Foro di attacco	16 mm
Inserto adatto	SD.. 0903
∅ D_3	48 mm
Numero taglienti Z	6
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,76 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,5 mm
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{max.}$	94 mm
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{min.}$	88 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	37,5 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Set di viti per inserti10 pezzi	219809
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,5 Nm	211750 1,5
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP