


**Garant**
**SDHT 0903 AEFN con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Classe articolo	21B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.**
- **Sinterizzati e rettificati per una migliore qualità della superficie.**
- **Struttura a grana fine, tenacia e resistenza all'usura notevoli.**

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 3$  mm.

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,19 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,19 mm
Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	SDHT 0903 AEFN
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	680 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		