

Garant

Fresa a raggio in HMI, esecuzione diamantata, Ø e8 DC: 6 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	209785 6
GTIN	4045197476142
Classe articolo	11Y

Descrizione

Esecuzione:

Con **rivestimento diamantato cristallino sp³** di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di **materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite**. Raccordo conico **con 1°30' (angolo α)**.

Tolleranza: contorno del raggio = $\pm 0,01$ mm.

Numero denti Z: 2

Angolo dell'elica: 30 grado

Numero denti Z: 2

Lunghezza taglienti L_c: 6 mm

Sporgenza totale L₁ incl. posizione libera: 25 mm

Ø pos. libera D₁: 5,8 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 8 mm

Descrizione tecnica

Ø D ₂	7,1 mm
Avanzamento f _z per fresatura a copiare in grafite	0,062 mm
Ø pos. libera D ₁	5,8 mm
Numero denti Z	2
L ₂	50 mm
Ø tagliente D _c	6 mm
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	25 mm
Ø codolo D _s	8 mm

Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza taglienti L _c	6 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Raggio R	3 mm
Rivestimento	esecuzione diamantata
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Tolleranza Ø nominale	e8
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	nero
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico

Servizi

Rettifica codoli Modello HB	129100 HB
-----------------------------	-----------