

Garant
Fresa a raggio completo in HMI, esecuzione diamantata, Ø f8 DC / DS: 5mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 209776 5 |
| GTIN | 4045197544230 |
| Classe articolo | 11Y |

Descrizione

Esecuzione:

Con **rivestimento diamantato cristallino sp³** di ultimissima generazione per la lavorazione sicura di **materiali compositi in fibra, GFRP, CFRP e grafite**. Doppio angolo di spoglia laterale. Tolleranza: contorno del raggio = $\pm 0,01$ mm.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------|
| Numero denti Z | 2 |
| Ø Tagliente D _c | 5 mm |
| Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera | 16 mm |
| Avanzamento f _z per fresatura a copiare in grafite | 0,05 mm |
| Avanzamento f _z per contornatura in grafite | 0,05 mm |
| Ø Posizione libera D ₁ | 4,9 mm |
| Ø Codolo D _s | 5 mm |
| Lunghezza complessiva L | 54 mm |
| Lunghezza taglienti L _c | 9 mm |
| Angolo dell'elica | 30 grado |
| Raggio R | 2,5 mm |
| Rivestimento | esecuzione diamantata |
| Materiale da taglio | HMI |

| Norma | Norma interna |
|--|------------------------------------|
| Tolleranza Ø nominale | f8 |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare |
| Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | nero |
| Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|--------------------|----------|-----------|------------|
| PVDF GF20 | idoneo | 200 m/min | N |
| POM GF25 | idoneo | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | idoneo | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | idoneo | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | idoneo | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | idoneo | 160 m/min | N |
| Materiale ibrido | idoneo | | |
| Honeycomb sandwich | idoneo | 350 m/min | N |
| GFRP | idoneo | 190 m/min | N |
| GFRP, CFRP | idoneo | 190 m/min | N |
| Grafite | idoneo | 340 m/min | N |
| a umido min. | idoneo | | |
| a secco | adatto | | |
| Aria | idoneo | | |