

**Garant****Fresa per sgrossatura HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	192610 12
GTIN	4067263291091
Classe articolo	11W

**Descrizione****Esecuzione:**

**Con profilo rompitruciolo rettificato.** Le larghe scanalature permettono la riaffilatura senza modificarne il profilo.

Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo e passo dentatura irregolare.

**Descrizione tecnica**

Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	30 grado
Lunghezza complessiva L	110 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,029 mm
Ø Tagliente $D_c$	12 mm
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	k12
Lunghezza taglienti $L_c$	53 mm
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Codolo	DIN 1835 B con h6
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS Co 8

Norma	DIN 844 B
Profilo fresa	NR
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,15×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	100 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	11 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatta	36 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	73 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		