Garant

SOMT 09T304 TR, HB7525, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215069 ST900
GTIN	4045197554420
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:
Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie alla struttura a grana fine.
Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,3×D / a_p max = 5 mm.
Raggio di curvatura: 0,4 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,14 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,14 mm
Modello	ST900
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 09T304 TR
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatto	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	limitatamente adatto	140 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	160 m/min	K
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		