

Garant
Fresa per cave a T, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a codolo con superficie di serraggio e passaggio interno lubrorefrigerante. Trattamento anticorrosione della superficie.

Uso:

Per eseguire cave a T a norma DIN 650.

Nota:

Lavorare preferibilmente con passaggio interno lubrorefrigerante per assicurare un'evacuazione dei trucioli ottimale. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SP.T 060304
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	82 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Set di viti per inserti	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Collare d_1	13 mm
Sporgenza totale L_1	31 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Larghezza scanalatura a_p	11 mm

Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Numero di inserti	4
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219840