Garant

Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC, a manicotto, Ø D / Zeff: 80/6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215161 80/6
GTIN	4045197455253
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:
Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e prestazioni di taglio migliori. Frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni **con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC** in **condizioni instabili** o **per mandrini con bassa potenza.**
Uso:
Per fresatura di spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Speciale per l'impiego **MTC (Multi Task Cutting)** con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura **(MTM).**
Nota:
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.
Per l'impiego di inserti con raggio superiore a 3,1 mm è necessario modificare la sede per inserti.

Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	6
Inserto adatto	AP.. 1805..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	28 mm
∅ Tagliente D_C	80 mm
∅ Foro di attacco	32 mm
Set di viti per inserti	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Serie	Softcut®
Numero di inserti	12
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti10 pezzi	219808
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP