



## Fresa per spallamenti HELI3MILL, a manicotto, Ø DC / Numero taglienti Z: 80/6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max</sub> .	159 mm
Inserto adatto	TD..1505..
Numero taglienti Z	6

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min.}$	155 mm
$\varnothing$ Tagliente $D_c$	80 mm
Serie	HELI3MILL
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Fresatura a interpolazione $a_p$	3,7 mm
Lunghezza rampa $L$ per $\alpha_{\max.}$	833,9 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max.}$	0,9 grado
Denominazione originale prodotto	HM390 FTD D080-6-27-15
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi Modello 2	229696 2
--	----------