Garant

Fresa a tuffo 90°, a manicotto, ∅ D / Numero taglienti Z: 80/5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211806 80/5
GTIN	4045197502070
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:
Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto.
Nota:
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

∅ Foro di attacco	27 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	55 mm
∅ Tagliente D_C	80 mm
Inserto adatto	VCG. 2205
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Numero taglienti Z	5
Fresatura a interpolazione a_p	10 mm

Fresatura a interpolazione ∅ $D_{max.}$	158 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	70,34 mm
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{min.}$	154 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	2,44 grado
∅ D_3	74 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Set di viti per inserti10 pezzi	219800
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP