Garant

Fresa a tuffo 90°, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:
Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto. Allungabile a piacere grazie al raccordo filettato.
Nota:
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,9** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

⌀ D_1 h6	10,5 mm
⌀ D_2	17,7 mm
Sede filettata M	M10
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	35 mm
Inserto adatto	VDGT 11T2..
Set di viti per inserti	219801 (7IP; 0,9 Nm)
⌀ Tagliente D_C	20 mm
Numero taglienti Z	2
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	5,23 grado

Fresatura a interpolazione ∅ $D_{min.}$	38 mm
Fresatura a interpolazione a_p	3,5 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	16,4 mm
Fresatura a interpolazione ∅ $D_{max.}$	38 mm
∅ D_3	18 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Set di viti per inserti10 pezzi	219801
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,9 Nm	211750 0,9