

**Garant**
**APXT 16..08 PDSR, HB7525, Modello: ST900**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Classe articolo	21A

**Descrizione**
**Nota:**

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Spessore inserti: 5,76 mm

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,18 mm

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,18 mm
Portautensile adatto	AP..1604
Modello	ST900
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	APXT 16..08 PDSR
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM

Spessore inserti	5,76 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	185 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		