

Garant**RDHX 0501 MOFN diamantato, positivo, HB7810, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212180 ALU
GTIN	4045197555656
Classe articolo	21B

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,15 mm

Codice ISO Inserto: RDHX 0501 MOFN

Modello: Alluminio

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Codice ISO Inserto	RDHX 0501 MOFN
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7810
Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	400 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		