Garant

# Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 3×D, ∅ DC m7: 35mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 234005 35 |
| GTIN | 4045197696809 |
| Classe articolo | 21S |

## Descrizione

**Esecuzione:**
I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
**Tolleranza del foro:** -0,1 / +0,3 mm
**Descrizione:**
Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.
**Per:**
Inserti SOGX 110509.
**Nota:**
Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Codice ISO Inserto | SOGX 110509 |
| ∅ Codolo $D_s$ | 40 mm |
| Lunghezza utile $L_1$ | 105 mm |
| Set di viti per inserti | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| Numero taglienti Z | 1 |
| Lunghezza codolo $L_s$ | 68 mm |
| Serie | Power Drill |
| ∅ Nominale D | 35 |

| | |
|---|---|
| Per ∅ in pollici | 1 3/8 pollici |
| Limite di regolazione massimo $V_{max.}$ | 0,25 mm |
| Sporgenza totale $L_A$ | 131 mm |
| Set di inserti per taglienti interni | HB6535 |
| Set di inserti per taglienti interni | HB6640 |
| Set di inserti per taglienti interni | HB630 |
| Set di inserti per taglienti interni | HB6810 |
| Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D |
| Codolo | ISO 9766 |
| Utilizzo foro | per foratura di centraggio |
| Utilizzo foro | limitatamente bombato |
| Utilizzo foro | per foratura trasversale |
| Utilizzo foro | per foratura in pacchetti |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Utilizzo foro | per uscita obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 15IP | 239700 15IP |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |