

Garant

Agenti di trattamento liquidi, 5 l acciaio, acciaio inossidabile, Levigatura e lucidatura, Modello: UNI/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	501650 UNI/2
GTIN	4067263139553
Classe articolo	58F

Descrizione

Esecuzione:

I **composti** (agenti di trattamento liquidi) vengono aggiunti alle rettificatrici a slittamento durante il processo a umido. La loro funzione è quella di **potenziare la capacità di rettifica pulendo allo stesso tempo i pezzi e i corpi abrasivi.**

Con **protezione contro la corrosione** per tutti i metalli non ferrosi.

Uso:

Aggiungere il composto all'acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto.

Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile.

Descrizione tecnica

Valore pH	7,6 %
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo

Scheda tecnica

Serie	GMT
Adatta per	Acciaio, acciaio legato - Rettifica e lucidatura
Dosaggio	5 - 7 %
Contenuto	5 l
Attributo del nome del prodotto	Levigatura e lucidatura
Tipo di prodotto	Agenti di trattamento

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		