

**Garant**

**Agenti di trattamento liquidi, 5 l rame, ottone, Levigatura e lucidatura,  
Modello: COPPER/2**



## Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 501665 COPPER/2 |
| GTIN            | 4067263139737   |
| Classe articolo | 58F             |

## Descrizione

### Esecuzione:

I **composti** (agenti di trattamento liquidi) vengono aggiunti alle rettificatrici a slittamento durante il processo a umido. La loro funzione è quella di **potenziare la capacità di rettifica pulendo allo stesso tempo i pezzi e i corpi abrasivi**.

### Uso:

Aggiungere il composto all'acqua di processo nel relativo serbatoio soltanto secondo il dosaggio specificato. Il recipiente graduato fornito in dotazione con la burattatrice agevola il dosaggio corretto.

### Nota:

Non è disponibile in tutti i paesi. Consegna tramite corriere espresso non disponibile.

## Descrizione tecnica

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS05: Effetto corrosivo |
| Serie                               | GMT                      |
| Dosaggio                            | 2 - 4 %                  |

## Scheda tecnica

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Valore pH                       | 3,3 %                                 |
| Adatta per                      | Rame, ottone - Rettifica e lucidatura |
| Contenuto                       | 5 l                                   |
| Attributo del nome del prodotto | Levigatura e lucidatura               |
| Tipo di prodotto                | Agenti di trattamento                 |

### Dati utente

|              | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|--------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg        | limitatamente adatto |                |            |
| INOX         | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn         | idoneo               |                |            |
| a umido max. | idoneo               |                |            |