

Garant**Maschio a macchina GARANT Vap Tap, esecuzione vaporizzata, G: G1/8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133328 G1/8
GTIN	4069515001380
Classe articolo	13V

Descrizione**Esecuzione:**

Sicurezza dei processi utilizzabile in un'ampia **gamma di materiali**. **Lunghezza ottimizzata del collo e della scanalatura** per un'**evacuazione dei trucioli** migliore con filettature **profonde**. **Materiale da taglio HSS-E** ad alte prestazioni con un maggiore contenuto di vanadio per una migliore **resistenza all'usura**. **Superficie vaporizzata**: i riporti saldati a freddo vengono evitati.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	7 mm
Profondità filettatura	29,19 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Misura del filetto	G1/8
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	8,8 mm
Ø Filettatura	9,73 mm
Passo della filettatura	0,907 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Filetti per pollice	28

Scheda tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Serie	Vap Tap
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura	G
Angolo di filetto	55 grado
Norma	DIN 5156
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	18 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	15 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	6 m/min	M
CuZn	limitatamente adatta	15 m/min	N
Uni	idonea		
Olio	idonea		

Scheda tecnica

a umido max.

idonea