

## Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 5



# Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320649 5
GTIN	4069515008341
Classe articolo	31Z

### **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

- · Esecuzione leggera con struttura slim.
- · Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
- · Senza manutenzione.
- · Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.
- · Codolo CM temprato e rettificato.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Geometria della punta estremamente sottile per la massima accessibilità alla superficie piana.

#### Descrizione

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

#### Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi. Particolarmente adatto per la realizzazione di filettature esterne di dimensione più ridotta partendo direttamente dalla faccia piana.

# **Descrizione tecnica**

Lunghezza punta C	49 mm
Lunghezza utile B	119 mm

# Scheda tecnica

Per peso del pezzo	1380 kg
Ø della punta minore 60° A1	12 mm
Lunghezza punta C1	26 mm
Tipo di prodotto	Punta di centraggio