


**Garant**

**Inserto per fresatura SDHT 0903 AEFN, per frese a spianare, HB7810, con rivestimento diamantato**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214479 ALU
GTIN	4069515015219
Classe articolo	21B

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Inserti speciali per velocità di taglio e avanzamenti elevati.**
- **Versione sinterizzata e rettificata con precisione per ottenere le superfici della migliore qualità.**
- **Struttura a grana fine per garantire tenacia e resistenza all'usura notevoli.**

#### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p\max} = 3$  mm.

### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SDHT 0903 AEFN
Modello	ALL.
Avanzamento $f_z$ per dente	0,19 mm
Spessore inserto E	3,18 mm
Rivestimento	con rivest. diamantato

## Scheda tecnica

Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	1500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	1300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	680 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		