

**atlas**<sup>®</sup>

**Sandalo nero FLASH 1605 XP<sup>®</sup>, S1P, Numero di scarpa UE: 41**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 092024 41     |
| GTIN            | 4043692376684 |
| Classe articolo | 09B           |

## Descrizione

### Esecuzione:

**Scarpa di sicurezza FLASH** con tomaia high-tech che racchiude perfettamente il piede e garantisce a chi la indossa un comfort inconfondibile. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzatura multipla disponibile.

- **Tomaia in mesh.**
- **Regolazione permanente e attiva dell'umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.**
- **Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP<sup>®</sup>.**
- **Puntale in alluminio.**
- **MPU<sup>®</sup> REBOUND SYSTEM**, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
- **Sistema di suola MPU<sup>®</sup> INNOFLEX** con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d'urto elevate.
- **clima-stream<sup>®</sup>** per la massima traspirabilità della scarpa.
- **Caratteristiche ESD.**

**Sandalo** con chiusura a strappo.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

## Descrizione tecnica

|       |       |
|-------|-------|
| Serie | FLASH |
|-------|-------|

## Scheda tecnica

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Colore                       | nero                                               |
| Numero di scarpa UE          | 41                                                 |
| Grado di protezione          | S1P                                                |
| Resistenza antiperforazione  | Tessuto                                            |
| Norma                        | Fornitura di inserti omologati<br>a norma DGUV 191 |
| Genere                       | da uomo                                            |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio                                          |
| Proprietà elettrostatiche    | EGB/ESD                                            |
| Caratteristica della suola   | Suola con tecnologia Rebound                       |
| Tipo di prodotto             | Sandali di sicurezza                               |