mato

Ingrassatore Lube-Shuttle® ad aria compressa, 400 g

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083587
GTIN	4016553037307
Classe articolo	08H

Descrizione

Esecuzione:
Ingrassatore ad aria compressa a una mano di equilibrio straordinario. **Sistema a chiusura singola per il massimo controllo del grasso (1 cm^3 / corsa),** rapporto di pressione 1:60.
Riempimento a cartucce Lube-Shuttle® (contenuto: 400 g).
Adatto per grassi fino alla classe NLGI 3 e per temperature molto basse.
Fornitura:
Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.

Descrizione tecnica

Pressione di lavoro	400 bar
Pressione di prova	800 bar
Filettatura di raccordo tubo	R1/8 pollici
Campo di esercizio alimentazione aria compressa	3 - 8 bar
Attributo del nome del prodotto	400 g
Tipo di prodotto	Ingrassatore

Accessori

Dosatore idraulico a 4 griffe Filettatura di raccordo 1/8	083589 1/8
Tubo dell'ugello con boccaglio multiuso Filettatura di raccordo 1/8	083583 1/8
Dosatore idraulico a 4 griffesafeLOCK Filettatura di raccordo 1/8	083596 1/8
Tubo corazzato con dosatore idraulico a 4 griffe Filettatura di raccordo 1/8	083586 1/8
Tubo corazzato con accoppiamento scorrevole Filettatura di raccordo 1/8	083588 1/8
Tubo dell'ugello con boccaglio a punta Filettatura di raccordo 1/8	083584 1/8