



Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320650 4
GTIN	4019208000169
Classe articolo	35R

Descrizione

Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.**
- **Esente da manutenzione.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.

Ø Alloggiamento D: 42 mm

Lunghezza utile B: 75,5 mm

Ø Punta massimo 60° A: 20 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Per peso del pezzo: 800 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza utile B	75,5 mm
Per peso del pezzo	800 kg
Cono Morse	CM4

Ø Alloggiamento D	42 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Ø Punta massimo 60° A	20 mm
Tipo di prodotto	Cuspide