Strumento per misurare temperatura e umidità ad infrarossi, Modello: 835H1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474022 835H1
GTIN	4029547011948
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:
Termometro a infrarossi rapido e preciso con guida a menu comoda e intuitiva grazie a icone e joystick.
L'ottica di misura 50:1 permette misurazioni sicure anche da grandi distanze. Il laser a 4 punti visualizza l'esatto campo di misura e evita misurazioni errate.

- **Regolazione automatica dell'emissività in abbinamento al sensore di superficie n. 474120 Dim. OF.**
- **Misurazione online con software gratuito.**
- **Memoria per 200 valori di misura e 20 valori di emissività.**
- **Illuminazione del display.**
- **Allarme ottico e acustico al superamento della soglia.**

Con l'innovativa **misurazione dell'umidità superficiale a infrarossi** brevettata tramite modulo umidità integrato.
Uso:
Misurazione dell'umidità superficiale a infrarossi, per esempio per ovviare al pericolo di formazione di muffa o verificare la distanza dal punto di rugiada.
Fornitura:
Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6 e certificato di collaudo.
Accessori speciali:

Sonda n. art. 474120 Dim. OF, Software EasyClimate scaricabile gratuitamente.

Descrizione tecnica

Limite di errore (da 0,0 °C a 99,9 °C)	±1,0 °C
Errore massimo intervallo di misurazione residuo	±1% valore di mis.
Limite di errore (da –20,0 °C a –0,1 °C)	±1,5 °C
Limite di errore (da –30,0 °C a –20,1 °C)	±2,5 °C
Risoluzione modulo umidità	0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Errore massimo modulo umidità	±2% UR / ±0,5 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa	0 - 100 %
Ottica	50 : 1
Altezza	63 mm
Larghezza	166 mm
Risoluzione strumento a infrarossi	0,1 °C
Lunghezza	193 mm
Emissività regolabile	0,1 - 1
Intervallo di misurazione	-30 - 600 °C
Peso	514 g
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di punti laser	4
Taratura	I5
Tipo di prodotto	Strumento di misura per temperatura e umidità

Servizi

Rapporto di taraturaTermometro a infrarossi Modello A	027600 A
Certificato DAkkSTermometro a infrarossi Modello A	027610 A

Accessori

Sonda tipo K Modello OF	474120 OF