HÖRGER & GÄSSLER

Piccolo supporto idraulico con base magnetica

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	441000
GTIN	4260180710113
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:
Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I **bracci snodati** possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. **Supporto per comparatori** con stelo di ∅ 8 mm o prisma.
Piccolo supporto idraulico con magnete permanente cilindrico a grande adesione, simile a n. art. 085940 Dim. 35, privo di meccanismo per la disattivazione. La forza di adesione agisce soltanto verso il basso. Con piastra di protezione. **Indicato in particolare per l'utilizzo con i comparatori a leva.** La microregolazione posta sulla base è montata in modo girevole sul magnete.
Nota:
I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il **dispositivo di bloccaggio aperto** in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da **bloccato** è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Descrizione tecnica

Profondità arco	150 mm
∅ Base magnetica	35 mm
Forza di adesione	147 N
Altezza base magnetica	30 mm
Filettatura di raccordo	Filettatura interna M6
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore