Mahr

Calibri a corsoio con bloccaggio istantaneo, Intervallo di misurazione: 150mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	410255 150
GTIN	4059192001575
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:
Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e contrastata. Superfici di contatto finemente lappate.
Accessori speciali:
Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	0,05 mm
Risoluzione	1/20 mm
Risoluzione	1/128 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Asta di profondità	sì
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm

Fissaggio	Bloccaggio istantaneo
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprate
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Tabella per calibro a corsoio	412180
Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500