



## Fresa rotativa rivestita Z4 – fine, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: D1210



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	540560 D1210
GTIN	4027497279043
Classe articolo	56L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ø Codolo 6 mm.

Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.

Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty). **Forma sferica** (KUD).

#### Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

### Descrizione tecnica

Sigla della dentatura	Z4
Ø Testa	12 mm
Tipo di dentatura	a denti alterni
Lunghezza complessiva	51 mm
Forma	D1210
Descrizione della forma	sferica
Grado di finezza della dentatura	fine
Ø Gambo	6 mm

Lunghezza della testina	10 mm
Serie	Dentatura Z4
Materiale da taglio	HM TiAlN
Rivestimento	TiAlN
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		