

# Manicotto di smerigliatura (ZA) grana 36 grosso, Ø Bussole × Larghezza bussole: 30X30mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	553760 30X30
GTIN	4045197240484
Classe articolo	52E

## **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

# Zirconio (ZA).

#### Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

#### Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

### **Descrizione tecnica**

Bussole larghezza.	30 mm
Ø Bussola	30 mm



Grana	36		
Grado di finezza	grosso		
Materiale abrasivo	Zirconio		
Sigla materiale abrasivo	ZA		
Forma manicotti	cilindrico		
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura		

# **Dati utente**

	Idoneità	<b>V</b> <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
a secco	idoneo		

# Accessori

Commendation of the commendation of the comment of		
Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø	553600 30X30	
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 30X30 mm		