



## Manicotto di smerigliatura (CER) grana 40 grosso, Ø Bussole × Larghezza bussole: 45X30mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	553790 45X30
GTIN	4027497456208
Classe articolo	53L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma.** È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

#### Grana ceramica (CER).

#### Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

#### Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

### Descrizione tecnica

Grana	40
-------	----

Bussole larghezza.	30 mm
Ø Bussola	45 mm
Grado di finezza	grosso
Materiale abrasivo	Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Forma manicotti	cilindrico
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

### Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø  
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 45X30 mm

553600 45X30