

**Garant****Fresa toroidale in HMI, DLC, Ø h6 DC / R1: 8/0,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	206250 8/0,5
GTIN	4045197860446
Classe articolo	11X

**Descrizione****Esecuzione:**

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup>** di ultimissima generazione. Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** **supplementare** **lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

Dimensioni costruttive a norma interna.

Tolleranze:

· **Raggio di curvatura**

**R<sub>1</sub> = 0,5 Tolleranza ±0,02.**

**R<sub>1</sub> > 0,5 – 1,5 Tolleranza ±0,03.**

**R<sub>1</sub> > 1,5 Tolleranza ±0,05.**

**Nota:**

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206261.**

**Descrizione tecnica**

Raggio del tagliente R <sub>1</sub>	0,5 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in Al a truciolo corto	0,04 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura a copiare in Al a truciolo corto	0,04 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	7,4 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	62 mm
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	8 mm

Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Lunghezza taglienti $L_c$	13 mm
Numero denti Z	3
$\emptyset$ Codolo $D_s$	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Angolo dell'elica	45 grado
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Tolleranza $\emptyset$ nominale	h6
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,3xD per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,05xD per fresatura a copiare
Passaggio interno per LR	no
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese toroidali

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	idoneo	280 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	260 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	240 m/min	N
PMMA acrile	idoneo	120 m/min	N
PE-HD	idoneo	100 m/min	N
PA 66	idoneo	120 m/min	N
PEEK	idoneo	90 m/min	N

PF 31	idoneo	80 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	110 m/min	N
POM GF25	idoneo	100 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	90 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	80 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	90 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	180 m/min	N
Cu	idoneo	100 m/min	N
CuZn	idoneo	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	adatto		
<b>Servizi</b>			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB