



Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 20 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202298 20
GTIN	4045197866738
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 3

Angolo dell'elica: 45 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HB con h6

Numero denti Z: 3

Lunghezza taglienti L_c : 26 mm

Lunghezza complessiva L: 92 mm

Ø codolo D_s : 20 mm

Forma del codolo: HB

Larghezza dello smusso angolare a 45°: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø tagliente D_c	20 mm
Lunghezza taglienti L_c	26 mm
Numero denti Z	3
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale

Lunghezza complessiva L	92 mm
Ø codolo D _s	20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 750 N/mm ²	0,15 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Forma del codolo	HB
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico

Servizi

Imbocco del codolo per mandrino portautensili a calettare con funzione di sicurezza Ø Codolo utensile 20 mm	SZ2025 20
---	-----------