Set di chiavi a bussola con rivestimento TiN, attacco quadro da 1/4 pollice 30 pezzi

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630340
GTIN	4000896175475
Classe articolo	63O

Descrizione

Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola** secondo **DIN 3124.**
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120.**
Lame con rivestimento TiN per un'adesività e una resistenza all'abrasione estremamente elevate.
Con protezione ottimizzata contro la corrosione.
Uso:
Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2,5 – M5 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3 – M6.
Fornitura:
chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bussole con esagono esterno
con rivestimento TiN: 4 pz. n. art. 631733 Dim. 3; 4; 5; 6
Bussole per poligono interno Torx®
con rivestimento TiN: 5 pezzi Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bussole per Phillips
con rivestimento TiN: 2 pz. Dim. 1; 2
Bussole Pozidriv

con rivestimento TiN: 2 pz. Dim. 1; 2
Impugnatura: 1 pz.
Prolunghe: 2 pz. Dim. 55; 147 mm
Snodo cardanico: 1 pz.
Cricchetto: 1 pz.
Conservazione in: Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio
Altezza: 54 mm
Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale: 4-14 mm
Campo apertura chiave esagonale: 3-6 mm

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Profilo di manovra	Bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Pozidriv
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	4-14 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Imballaggio	Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio
Lunghezza	180 mm
Larghezza	150 mm
Altezza	54 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola