Speedglas™

Maschera per saldatura auto-oscurante con respiratore 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC con Adflo™, Modello:

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097917
GTIN	4046719800698
Classe articolo	04O

Descrizione

Esecuzione:
Una saldatura comoda con protezione costante e flessibile della vista e delle vie respiratorie grazie alla combinazione tra **maschera per saldature a elevate prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01** e **respiratore Adflo™.** La maschera per saldatura auto-oscurante dispone di un **meccanismo flip-up** che consente di passare dalla lente protettiva trasparente al filtro per saldatura senza doversi togliere la maschera stessa. La protezione respiratoria viene quindi garantita sia prima che dopo il lavoro anche con il filtro sollevato, proteggendo allo stesso tempo la vista e assicurando una buona visuale sul pezzo (ad es. durante la rettifica). L'innovativa tecnologia a colori variabili 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** garantisce una visibilità ancora più precisa e un miglior controllo del bagno di saldatura. Nel livello di oscuramento è possibile scegliere fra tonalità naturali, calde o fredde. Il nuovo sistema di canali d'aria offre tre opzioni per l'orientamento personalizzato del flusso dell'aria, anche durante la saldatura.
Livelli di oscuramento: 5, 8 – 14.
Livello chiaro: 3. Con batteria agli ioni di litio (durata 1500 ore).
Batteria di ricambio: n. art. 081560 CR2032.
Campo visivo del filtro per saldature: 73 x 109 mm.
Norma:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Fornitura:
Maschera per saldature a elevate prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01 con filtro di saldatura automatico G5-01-VC, unità ventola 3M™ Adflo™ High Altitude n. art. 097900, batteria ad alte prestazioni, 3 fasce tergisudore n. art. 098004 (cotone morbido, spugna e pelle), 2 vetri supplementari interni n. art. 098002, 4 vetri supplementari standard esterni n. art. 097930, visiera, copertura per tubo flessibile dell'aria, guarnizione di tenuta facciale e borsa di trasporto.
Tempo di commutazione da chiaro a scuro: 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro: 40 - 1300 ms
Classificazione a norma EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Descrizione tecnica

Classificazione a norma EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	40 - 1300 ms
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	0,1 ms
N. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione elettrica	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Maschera di protezione per saldatori