Garant

DCGW 11T304, BU7220, Esecuzione del tagliente: G

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265439 G
GTIN	4045197895622
Classe articolo	21H

Descrizione

Esecuzione:
Con 2 taglienti.
Tipo: BU7220
Esecuzione del tagliente: G
Profondità di taglio a_p: 0,03 - 0,12 mm
Avanzamento f: 0,04 - 0,12 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 160 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	BU7220
Condizione di taglio	continuo
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	CBN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Esecuzione del tagliente	G
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 160 m/min
Avanzamento f	0,04 - 0,12 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,03 - 0,12 mm
Codice ISO Inserto	DCGW 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	BU7220
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a secco	idoneo		