



Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 1000Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	655500 1000
GTIN	4560138444269
Classe articolo	66F

Descrizione

Esecuzione:

Struttura snella e asta unica con quadrante di facile lettura. Corpo interamente in acciaio, cromato con quadro di manovra fisso per chiavi a bussola.

Unità di misura: Nm.

Funzione:

Letture del valore raggiunto durante il serraggio sul quadrante con ago di trascinamento per la memorizzazione dei valori di coppia per successiva lettura.

Uso:

Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Display	analogico
---------	-----------

Quadro di manovra femmina	1 pollici
Peso	7400 g
Coppia massima	1000 Nm
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	10 Nm
Campo di coppia	100 - 1000 Nm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	1350 mm
Metodo di misura	Coppia
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Risoluzione	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	1488 mm
Feedback	“di visualizzazione”
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Taratura	O3
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	sì
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

020040 1000/2

Certificato DAkkSChiave dinamometrica da entrambi i lati
Coppia massima 1000/2 Nm

Rapporto di taraturaChiave dinamometrica da entrambi i
lati Coppia max. 1000/2 Nm

020030 1000/2