Garant

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, Coppia max.: 120Nm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	656050 120
GTIN	4045197302229
Classe articolo	61E

Descrizione

Esecuzione:
Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all'impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all'inversione del cricchetto.
Un "clic" sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.
Con **cricchetto reversibile** fisso ed estrattore – **per serraggio orario e antiorario.**
Unità di misura: Nm
Funzione:
La chiave si sblocca con un "segnale" (acustico e tattile) ed è subito pronta per l'impiego.
Uso:
Per serie da medie a grandi.
Norma:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Precisione:
Rispetto al valore visualizzato **solo con serraggio orario:** ±3%
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica
l_4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell'utensile
T_1 = coppia da impostare
T_2 = coppia prescritta

Nota:
Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	120 Nm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Peso	1000 g
Display	analogico
Precisione di misura della coppia	±3 %
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Divisione della scala, 1 tacca =	1 Nm
Campo di coppia	20 - 120 Nm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	Nm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l_3]	315 mm
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Feedback	“attivazione”
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Normativa	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	409 mm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico

Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400
Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000

Accessori

Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 1/2 pollici	656051 1/2