Garant

Set di svasatori conici di precisione con 3 superfici di serraggio n. art. 150132 in custodia 90°, TiAlN, Numero svasatori: 5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150303 5
GTIN	4045197912107
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:
Svasatore conico di precisione n. art. 150132. Gli svasatori sono disponibili **anche con 3 superfici di serraggio** per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe.
Svasatori a 3 taglienti. Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico e preparazione del tagliente perfettamente combinata. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo **rivestimento speciale TiAlN** per durate elevate. Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.
Vantaggi:
Elevata silenziosità durante l'intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti **con durate ottimali degli utensili.**
Uso:
Svasatore conico di precisione per la realizzazione di **svasature a 90° tonde e precise.**
Contenuto:
cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Fornitura:
Set di 5 svasatori conici di precisione in **custodia tonda.**

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	5
Rivestimento	TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	DIN 335 C
Codolo	Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	75 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	75 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idonea	65 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idonea	50 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idonea	30 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	idonea	18 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	idonea	8 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	idonea	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idonea	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	limitatamente adatta	12 m/min	S
GG(G)	idonea	25 m/min	K
CuZn	idonea	60 m/min	N

Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatta
Uni	idonea
a umido max.	idonea
a secco	limitatamente adatta

Accessori

Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico e 3 superfici di serraggio90° ∅ Esterno Dc 6,3 mm	150132 6,3
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico e 3 superfici di serraggio90° ∅ Esterno Dc 20,5 mm	150132 20,5
Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio ∅ Gambo 6 mm	150408 6
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico e 3 superfici di serraggio90° ∅ Esterno Dc 12,4 mm	150132 12,4
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico e 3 superfici di serraggio90° ∅ Esterno Dc 16,5 mm	150132 16,5
Svasatore conico di precisione con passo asimmetrico e 3 superfici di serraggio90° ∅ Esterno Dc 10,4 mm	150132 10,4
Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio ∅ Gambo 8 mm	150408 8