

**Garant**
**Microfresa toroidale in HMI R1 0,2, DLC, Ø DC × L1: 1,5X25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	206043 1,5X25
GTIN	4045197914613
Classe articolo	11X

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con **rivestimento DLC sp<sup>2</sup> di ultimissima generazione**. Per **soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nelle leghe di alluminio**. Le **tolleranze estremamente ristrette** garantiscono la massima precisione. Affilatura a doppia fase.

**Angolo di spallamento  $\alpha=16^\circ$ .**

Tolleranze:

- **Raggio tagliente:  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$ .**
- **Ø Posizione libera:  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$ .**

**Nota:**

In caso di aumento della sporgenza totale dell'utensile, applicare la riduzione  $a_p$ !

Valori per:

scanalatura piena:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p \text{ corr.}}$

contornatura:  $a_p = 0,50 \times D \times a_{p \text{ corr.}}$

copiatura:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p \text{ corr.}}$

**Per calcolare la velocità di avanzamento  $v_f$ , usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!**

Es.:  $v_f = 18.000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm/dente}] \times z$

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	60 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	1,5 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in Al pressofuso	0,025 mm
Numero denti Z	2
Codolo	DIN 6535 HA con h5

Ø Posizione libera $D_1$	1,44 mm
Raggio del tagliente $R_1$	0,2 mm
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	25 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura a copiare in Al pressofuso	0,025 mm
Ø Codolo $D_s$	4 mm
Ø Tagliente $D_c$	1,5 mm
Angolo dell'elica	30 grado
Fattore di correzione $a_{p\text{ corretto}}$	0,12
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Tolleranza Ø nominale	0 / -0,005
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese toroidali

## Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio	idoneo	480 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	200 m/min	N
PE-HD	adatto	160 m/min	N
PA 66	adatto	200 m/min	N

PEEK	adatto	150 m/min	N
PF 31	adatto	130 m/min	N
PVDF GF20	idoneo	180 m/min	N
POM GF25	adatto	160 m/min	N
PA 66 GF30	idoneo	150 m/min	N
PEEK GF30	idoneo	130 m/min	N
PTFE CF25	idoneo	160 m/min	N
Cu	idoneo	160 m/min	N
CuZn	idoneo	200 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		