



Pinza con regolazione a scatto Cobra® testa ultrasottile, Lunghezza complessiva: 250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706250 250
GTIN	4003773061267
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Speciale forma della testa ultrasottile per punti stretti. **Snodo passante** (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Regolazione a scatto tramite pulsante a molla. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	250 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	19
Apertura per tubi	1.1/4 pollici
Apertura per esagono	34 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Denominazione originale prodotto	Cobra
Superficie	bonderizzati neri
Norma	DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce	ultrasottili

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Possibilità di regolazione precisa e rapida	sì
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile