

KANON
Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 500cNm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659949 500
GTIN	4580125347571
Classe articolo	66F

Descrizione
Esecuzione:

Regolazione con scala micrometrica. Impugnatura leggermente profilata.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un "segnale" sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Display	analogico
Ø	40 mm
Coppia massima	500 cNm
Divisione della scala, 1 tacca =	2,5 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	100 - 500 cNm
Campo di coppia	1 - 5 Nm
Risoluzione	cNm

Norma	DIN EN ISO 6789
Peso	436 g
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Lunghezza complessiva L	200 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Feedback	"attivazione"
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giravite dinamometrico su entrambi i lati Coppia massima 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2