

**Garant**
**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, Ø e8 DC: 8,5 mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202268 8,5
GTIN	4045197930781
Classe articolo	11X

## Descrizione

### Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a **DIN 6527**.

Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

### Nota:

**Prodotto più recente per n. art. 202080.**

Passaggio interno per LR: no

Tolleranza Ø nominale: e8

Numero denti Z: 3

Angolo dell'elica: 30 grado

Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Codolo: DIN 6535 HB con h6

Numero denti Z: 3

Lunghezza taglienti  $L_c$ : 19 mm

Sporgenza totale  $L_1$  incl. posizione libera: 32 mm

Ø pos. libera  $D_1$ : 8,3 mm

Lunghezza complessiva L: 72 mm

Ø codolo  $D_s$ : 10 mm

## Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,1 mm
Lunghezza taglienti $L_c$	19 mm
Avanzamento $f_z$ per contornatura in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Lunghezza complessiva L	72 mm
Sporgenza totale $L_1$ incl. posizione libera	32 mm

Angolo dell'elica	30 grado
Numero denti Z	3
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Ø tagliente $D_c$	8,5 mm
Ø pos. libera $D_1$	8,3 mm
Ø codolo $D_s$	10 mm
Avanzamento $f_z$ per fresatura di scanalature in acciaio < $750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Tolleranza Ø nominale	e8
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Rivestimento	AlCrN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Larghezza di fresatura $a_e$ per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico