Garant

XOMT060310ZZSR, HB4030, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5...1×D / $a_{p\,max}$.
Raggio programmato con $a_{p\,max}$: 2 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,8 mm
Spessore inserti S: 3.18 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,8 mm
Raggio di curvatura	1 mm
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XOMT060310ZZSR
Tipo	HB4030
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p\ max.}$	1 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p\ max}$	2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	220 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		